

## 68720 פנס דגם | 3AA ProPolymer® HAZ-LO®







### תיאור:

הפנס למקצוע! דגם זה מסווג כפנס בטיחות מוגן נפיצות ATEX ומאשר לכך על בסיס עמידה בדרישות המחמירות של תקני הבטיחות: ANSI/UL 913 CAN/CSA C22.2 No. 157-92 (תקינה למוצרים המיועדים לשימוש באזורים מסוכנים והמסווגים כ- intrinsically safe).

### נתונים טכניים

- ביצועים גבוהים, אנטי סטטי, עשוי חומר תרמופלסטי עמיד בפני כימיקלים ומיסים.
- בורג נעילה מאובטח, למניעה ושחרור תוך חשיפת המערכת החשמלית באזורים נפיצים.
- אמצעי בטיחות: בורג נעילה המאפשר מצב מניעת החלפת סוללות ו/או פתיחה בשוגג של בית הסוללות (גוף הפנס) בסביבה מסוכנת.
- בורג הנעילה מוחדר ע"ג לוחית מתכתית המאפשרת חלוקת לחץ שווה כדי להגן על גוף הפנס מפני הידוק יתר של הבורג.
- שילוב של הגנה קוטבית, חזותית ומכאנית מבטיחים התקנה נכונה של הסוללות.
- תאורה מתוכננת כך שלא תופעל בעת התקנה לא נכונה של הסוללות.
- הפעלה באמצעות 3 סוללות אלקליין מדגם "AA" לעלות מופחתת של סוללות.
- שימוש בטכנולוגיית **C4® LED**, עמיד בפני זעזועים ובעל עמידות לאורך חיים של עד 50,000 שעות. מספק 120 lumens\*, זמן הפעלה: 6.5 שעות.
- מתג אטום המאפשר הגנה בפני קורוזיה הנגרמת על ידי זליגת הסוללה.
- מכלול אחד, LED הבנוי אינטגרלית על המעגל האלקטרוני.
- רפלקטור במבנה קעור עדין המייצר קרן אור צפופה, עם תאורה היקפית אופטימאלית.
- וויסות ביצועים עקבי להארכת אורך חיי הסוללה.
- אטימה באמצעות טבעת O – RING מונעת חדירת אבק, מארז אטום למים.
- מסווג כעמיד בפני אבק ומים לפי תקן IP67 - 1 מטר למשך 30 דקות, IPX4 - לנתזי מים.
- נבחן לעמידות בנפילה וחבטה של 3 מטרים.
- עיצוב ארגונומי לאחיזת יד בנוחות מרבית.
- מידות: אורך 17.78 ס"מ. משקל כולל סוללות: 213 גרם.
- מסווג לפי: ATEX- for Category 1GD (Zone 0, 20) locations. IECEx-rated for Zone 0 and 20 Group IIC and IIIC locations. For use in places with an explosive atmosphere
- מותאם לדרישות: RoHS.
- אחריות מוגבלת.
- מורכב בארה"ב.

FL 1 STANDARD 3AA PROPOLYMER HAZ-LO	
	120 LUMENS
	6h 30min
	237 m
	14,000 cd



\*יחידת מידה לשטף אור המופק על-ידי מקור אור או פוגע במשטח. \*\*יחידה זו מוגדרת כהספק אור הנפלט מנקודה אחת באורח שווה לכל כיוון