

## 76414 פנס דגם | Polystinger® LED HAZ-LO®







### תיאור:

פנס בעל ביצועים גבוהים, מוגן נפיצות, Intrinsically Safe Class I, Div. 1 Stinger® Flashlight (בטוח ומוגן מהותית לעבודה באזורים מסוכנים). פותח במקור לעבודה בטוחה באזורי עבודה מסוכנים רווי חומ"ס מנדפים, לפעולות שירות ולפעולות אחזקה קשות.

### נתונים טכניים

- מבוסס תאורת לד בטכנולוגיית **C4® LED** מוגן זעזועים ובעל עוצמת אור של 15,000\* נרות.
- 3 אפשרויות הפעלה:
- **מצב גבוה:** עוצמת אלומת אור בשיא 15,000 נרות, 130 Lumens\*\* למשך זמן עבודה של 4 שעות ברצף.
- **מצב נמוך:** עוצמת אלומת אור בשיא 5,700 נרות, 50 Lumens למשך זמן עבודה של 12 שעות ברצף.
- **מצב "אור ירח":** עוצמת אלומת אור בשיא 120 נרות, 1.3 Lumens לזמן עבודה של 20 ימים ברצף.
- מוקשח ועמיד, אינו מוליך, גוף עשוי פולימר ניילון, בעל שרידות גבוהה לכימיקלים וחלודה.
- פותח במקור לעבודה בטוחה באזורי עבודה מסוכנים רווי חומ"ס מנדפים, לפעולות שירות ולפעולות אחזקה קשות.
- סוללה נטענת מסוג ניקל קדמיום (NiCad). ניתנת להטענה עד ל-1000 הטענות.
- כפתור הפעלה לחיץ להפעלת האופציות השונות. ניבדק למיליון מחזורי לחיצה.
- עדשת פוליקרבונט בלתי שבירה, בעלת ציפוי עמיד בפני שריטות, שומרת בהירות בסביבות אזורי שפך ועבודה קשה.
- "צלחת" רפלקטור קעורה ועמוקה המפיקה קרן "דחוסה" עם תאורה היקפית אופטימלית.
- נבחן במבחן נפילה של 3 מטר גובה.
- עמיד במים לפי דרישות התקן IPX4.
- כל פנס בעל מספר יחודי לצרכי מעקב וזיהוי.
- מידות: 25.9 ס"מ אורך, משקל 382 גרם כולל הסוללה.
- צבעים לבחירה: שחור או צהוב.
- אחריות מוגבלת.
- מורכב בארה"ב.

FL 1 STANDARD	HIGH	LOW
	130 LUMENS	50 LUMENS
	4h	12h
	245m	151m
	15000cd	5700cd



\*יחידה זו מוגדרת כהספק אור הנפלט מנקודה אחת באורח שווה לכל כיוון \*\*יחידת מידה לשטף אור המופק על-ידי מקור אור או פוגע במשטח.